HME COPPER GERMANY GmbH
www.hmemetal.com

MARKOWE RURY DLA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI ORAZ GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

Metryczne kręgi TECTUBE_cips / TECTUBE_med				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
6 x 1 mm	zwoje 35 mb	R 220	EN 12735-1 EN 13348	**194**
8 x 1 mm	zwoje 35 mb			**139**
10 x 1 mm	zwoje 35 mb			**109**
12 x 1 mm	zwoje 35 mb			**89**
15 x 1 mm	zwoje 25 mb			**70**
16 x 1 mm	zwoje 25 mb			**66**
18 x 1 mm	zwoje 25 mb			**57**
22 x 1 mm	zwoje 25 mb			**46**

Metryczne odcinki proste TECTUBE_cips / TECTUBE_med				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
6 x 1,0 mm	odcinki 5 mb	R 290	EN 12735-1 EN 13348	**194**
8 x 1,0 mm				**139**
10 x 1,0 mm				**109**
12 x 1,0 mm				**89**
15 x 1,0 mm				**70**
16 x 1,0 mm				**66**
18 x 1,0 mm				**57**
22 x 1,0 mm				**46**
22 x 1,5 mm				**71**
28 x 1,0 mm				**36**
28 x 1,5 mm				**55**
35 x 1,5 mm				**43**
42 x 1,5 mm				**36**
54 x 2,0 mm				**37**
64 x 2,0 mm				**31**
70 x 2,0 mm				**28**
76,10 x 2,0 mm				**26**
80 x 2,0 mm				**24**
88,90 x 2,0 mm				**22**
104 x 2,0 mm				**20**
108 x 2,5 mm				**23**
133 x 3,0 mm				**23**

Calowe kręgi TECTUBE_cips				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
1/4" / 6,35 x 0,80 mm	zwoje 15 mb	R 220	EN 12735-1 EN 13348	**146**
3/8" / 9,52 x 0,80 mm	zwoje 15 mb			**94**
1/2" / 12,70 x 0,8 mm	zwoje 15 mb			**69**
5/8" / 15,88 x 0,8 mm	zwoje 15 mb			**54**
3/4" / 19,05 x 0,9 mm	zwoje 15 mb			**45**
7/8" / 22,22 x 1,00 mm	zwoje 15 mb			**45**

Calowe odcinki proste TECTUBE_cips/med				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
9,52 x 0,80 mm	odcinki 5 mb	R 290	EN 12735-1 EN 13348	**94**
12,70 x 0,80 mm				**69**
15,875 x 0,80 mm				**54**
19,05 x 0,90 mm				**50**
22,22 x 1,00 mm				**45**
25,40 x 1,00 mm				**40**
28,575 x 1,25 mm				**46**
34,925 x 1,00 mm				**29**
41,275 x 1,25 mm				**30**
53,975 x 1,22 mm				**22**
66,675 x 1,63 mm				**24**
79,375 x 1,63 mm				**20**
92,075 x 2,03 mm				**22**

Calowe odcinki proste TECTUBE_cips HP 120				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
3/8" / 9,52 mm	odcinki 5 mb	R 420	EN 12735-1	**120**
1/2" / 12,70 mm				
5/8" / 15,88 mm		R 300		
3/4" / 19,05 mm				
7/8" / 22,22 mm				
1 1/8" / 28,58 mm				
1 3/8" / 34,93 mm				
1/5/8" / 41,28 mm				
2 1/8" / 53,97 mm				
2 5/8" / 66,67 mm	odcinki 3 mb			

Rury w otulinie

Średnica zew. [cal]	Średnica zew. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Grubość izolacji [mm]	Ilość w zwoju [m]	Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
¼"	6,35	0,8	9	25	171
¼"	6,35	0,8	9	50	171
3/8"	9,52	0,8	9	25	109
3/8"	9,52	0,8	9	50	109
½"	12,7	0,8	9	25	80
½"	12,7	0,8	9	50	80
5/8"	15,88	1,0	9	25	77
¾"	19,05	1,0	9	25	62
7/8"	22,22	1,0	9	25	53