

TERMACO

 **SCHIESSL**



CENNIK

ważny od 1.03.2026 r.

www.termaco.pl
www.schiessl.pl

ZBIORNIKI C.W.U. ZBIORNIKI BUFOROWE

SSWT-200-W1 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 1 węzownicą

INOX
DUPLEX2205

Cena katalogowa netto:

5 567 zł



Pojemność zbiornika	l	200
Powierzchnia węzownicy	m ²	3,3
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	33
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	560 / 470
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1312 / 1342
Waga	kg	43
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Wyposażenie	–	Grzałka 3 kW z termostatem, zawór bezpieczeństwa 6 bar, termometr

SSWT-300-W1 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 1 węzownicą

INOX
DUPLEX2205

Cena katalogowa netto:

6 416 zł



Pojemność zbiornika	l	300
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	600 / 500
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	53
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Wyposażenie	–	Grzałka 3 kW z termostatem, zawór bezpieczeństwa 6 bar, termometr

SSWT-300-W2 Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej stojący z 2 węzownicami

INOX
DUPLEX2205

Cena katalogowa netto:

7 187 zł



Pojemność zbiornika	l	300
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0 / 2,0
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	600 / 500
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	58
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2205
Materiał węzownicy	–	Stal nierdzewna – SUS316L
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Wyposażenie	–	Grzałka 3 kW z termostatem, zawór bezpieczeństwa 6 bar, termometr

ZBIORNIKI BUFOROWE

TERMACO

To wyróżnia nasze zbiorniki!

SSB-50U Zbiornik buforowy stojąco-wiszący




Pojemność zbiornika	l	50
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	22
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	470 / 370
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	695 / 712
Waga	kg	19
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Cena katalogowa netto:
1 812 zł

ZBIORNIKI BUFOROWE SSB:



Niska waga dzięki zastosowaniu stali **Duplex2025**.



Montaż na **ścianie i/lub stojące**.



Izolacja twardą **pianką PUR** i obudowa ze **stali galwanizowanej** malowanej proszkowo.



Wysoka klasa energetyczna **A**.



Duża liczba króćców przyłączyowych (model SSB 300 **8 szt.**).



Bogate wyposażenie w standardzie:

SSB-100 Zbiornik buforowy stojący



Pojemność zbiornika	l	100
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	28
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	470 / 370
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1095 / 1112
Waga	kg	25
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Cena katalogowa netto:
2 196 zł

SSB-100U Zbiornik buforowy stojąco-wiszący



Pojemność zbiornika	l	100
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	28
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	470 / 370
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1095 / 1112
Waga	kg	27
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Cena katalogowa netto:
2 236 zł

✓ **anoda magnezowa** - dodatkowy element zabezpieczający przed korozją

✓ **króciec 6/4"** do montażu grzałki elektrycznej

✓ **króćce do montażu czujników temperatury**

✓ **króciec spustowy**

To wyróżnia nasze zbiorniki!

ZBIORNIKI BUFOROWE

TERMACO

ZBIORNIKI CWU SSWT:



Zastosowanie stali **Duplex2025**
– ok. **14% lżejsze** niż wykonane
ze stali ASIS.



Duża powierzchnia wymiany ciepła
węzownic - **4 m²** zbiornik 300 l.



Izolacja twardą **pianką PUR**
i obudowa ze **stali galwanizowanej**
malowanej proszkowo.



Wysoka klasa energetyczna A.



3 króćce na czujniki temperatur
oraz **3 króćce na cyrkulację**
– duża elastyczność pod względem
montażu oraz sterowania
temperaturą wody w zbiorniku.



Bogate wyposażenie
w standardzie:

- ✓ **anoda magnezowa** - dodatkowy element
zabezpieczający przed korozją
- ✓ **grzałka elektryczna o mocy 3 kW**
– element wspomagający wytwarzanie CWU
- ✓ **zawór bezpieczeństwa 6 bar**
– zabezpieczenie zbiornika przed uszkodzeniem
- ✓ **termometr tarczowy**
– do podglądu temp. wody w zbiorniku



anoda
magnezowa

grzałka
elektryczna

termometr
tarczowy

zawór
bezpieczeństwa

SSB-200 Zbiornik buforowy stojący

INOX
DUPLEX2001

Cena katalogowa netto:

3 403 zł



Pojemność zbiornika	l	200
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	33
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	560 / 470
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1312 / 1342
Waga	kg	35
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo

SSB-300 Zbiornik buforowy stojący

INOX
DUPLEX2001

Cena katalogowa netto:

3 972 zł



Pojemność zbiornika	l	300
Klasa energetyczna	ERP	A
Straty postojowe	W	40
Średnica obudowy / Średnica zbiornika	mm	600 / 500
Wysokość bez nóżek / Wysokość z nóżkami	mm	1572 / 1602
Waga	kg	44
Materiał zbiornika	–	Stal nierdzewna – DUPLEX2001
Typ izolacji	–	Twarda pianka PUR
Materiał obudowy zewn.	–	Stal galwanizowana lakierowana proszkowo

Pobierz pełną dokumentację
techniczną zbiorników ze strony
www.termaco.pl/do-pobrania lub
zeskanuj kod QR:



Dystrybutor produktów marki TERMACO:

 **SCHIESSL**

SCHIESSL POLSKA S.A.

Godziny otwarcia:
pn-pt: 8:00 - 16:00


tel. +48 22 750 42 94
schiessl@schiessl.pl
pompociepla@schiessl.pl

www.schiessl.pl

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu handlowego. Schiessl Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

 **SCHIESSL**

Znajdź swój oddział na
www.schiessl.pl/pl/kontakt lub
zeskanuj kod QR:



TERMACO

www.termaco.pl