

Hisense

Praca w trybie grzania do -22°C na zewnątrz
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
Funkcja AI Smart
Nawiew z efektem Coandy
Inteligentny system kontroli (SMART EYE)
Tryb ECOmomy
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego $+8^{\circ}\text{C}$
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (HI-NANO)
Filtr 4w1: Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA
Filtr Aktywny Węgiel
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
Czujnik wilgotności powietrza
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
Nawiew 4D
Strumień powietrza podążający/omijający
Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)
Funkcja karty hotelowej
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Moduł WiFi



NOWOŚĆ

Air Master

Design w 2 odsłonach

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A+++

PRACA
CAŁOROCZNA

365
DNI

SMART EYE



FUNKCJA
AI-SMART

AI

JONIZATOR
HI-NANO



WI-FI



-15°C - $+50^{\circ}\text{C}$



-22°C - $+24^{\circ}\text{C}$

Hisense Air Master



sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model biały		QK25WM0A	QK35WM0A	QK50FM0A
Model czarny		QK25WM0B	QK35WM0B	QK50FM0B
Model jednostki wewnętrznej (biała/czarna)		QK25WM0AG / QK25WM0BG	QK35WM0AG / QK35WM0BG	QK50FM0AG / QK50FM0BG
Model jednostki zewnętrznej		AS25WM0EW	AS35WM0EW	AS50FM0EW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3, sterowanie kartą hotelową		
Tryb chłodzenia				
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1500-5800)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	540 (180-1050)	850 (180-900)	1300 (290-1650)
Prąd znamionowy	A	2,8	3,9	5,8
Współczynnik EER	W/W	4,81	4,12	3,84
Współczynnik SEER	W/W	8,8	8,6	8,5
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++
Tryb grzania				
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	5400 (1600-6000)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	790 (300-1250)	950 (300-1280)	1380 (350-1550)
Prąd znamionowy	A	3,5	4,5	6,1
Współczynnik COP	W/W	4,60	4,21	3,91
Współczynnik SCOP	W/W	5,1	5,1	4,6
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A++
Jednostka wewnętrzna				
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. – wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m³/h	680/600/520/450/400/350	750/680/610/530/460/410	880/800/720/640/580/520
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/35/34/31/29/25/18	38/36/33/32/30/25/18	44/42/39/37/35/31/20
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	830 × 310 × 215	830 × 310 × 215	830 × 310 × 215
Ciężar netto	kg	10	10	11
Jednostka zewnętrzna				
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	53	54
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	785 x 540 x 260	785 x 540 x 260	860 x 635 x 310
Ciężar netto	kg	33	33	38
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Instalacja rurowa				
Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8’)	Ø9,52 (3/8’)	Ø12,7 (1/2’)
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15
Czynnik chłodniczy				
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,88	0,88	0,98
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0,59	0,59	0,66

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnięty w warunkach komory bezekowej.