

MARKOWE RURY DLA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI ORAZ GAZÓW MEDYCZYNYCH I PRÓŻNI

Metryczne kręgi TECTUBE_cips / TECTUBE_med				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	Całowe odcinki proste TECTUBE_cips/med					Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]		
6 x 1 mm	zwoje 35 mb	R 220	EN 12735-1 EN 13348	194	9,52 x 0,80 mm	odcinki 5 mb	R 290	EN 12735-1 EN 13348	94			
8 x 1 mm	zwoje 35 mb			139	12,70 x 0,80 mm				69			
10 x 1 mm	zwoje 35 mb			109	15,875 x 0,80 mm				54			
12 x 1 mm	zwoje 35 mb			89	19,05 x 0,90 mm				50			
15 x 1 mm	zwoje 25 mb			70	22,22 x 1,00 mm				45			
16 x 1 mm	zwoje 25 mb			66	25,40 x 1,00 mm				40			
18 x 1 mm	zwoje 25 mb			57	28,575 x 1,25 mm				46			
22 x 1 mm	zwoje 25 mb			46	34,925 x 1,00 mm				29			
Metryczne odcinki proste TECTUBE_cips / TECTUBE_med				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	41,275 x 1,25 mm							30
6 x 1,0 mm	odcinki 5 mb	R 290	EN 12735-1 EN 13348	194	53,975 x 1,22 mm							22
8 x 1,0 mm				139	66,675 x 1,63 mm						24	
10 x 1,0 mm				109	79,375 x 1,63 mm						20	
12 x 1,0 mm				89	92,075 x 2,03 mm						22	
15 x 1,0 mm				70	Całowe odcinki proste TECTUBE_cips HP 120					Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]		
16 x 1,0 mm				66	3/8" / 9,52 mm	odcinki 5 mb	R 420	EN 12735-1	120			
18 x 1,0 mm				57	1/2" / 12,70 mm							
22 x 1,0 mm				46	5/8" / 15,88 mm							
22 x 1,5 mm				71	3/4" / 19,05 mm							
28 x 1,0 mm				36	7/8" / 22,22 mm							
28 x 1,5 mm				55	1 1/8" / 28,58 mm							
35 x 1,5 mm				43	1 3/8" / 34,93 mm							
42 x 1,5 mm				36	1 5/8" / 41,28 mm							
54 x 2,0 mm				37	2 1/8" / 53,97 mm							
64 x 2,0 mm				31	2 5/8" / 66,67 mm		odcinki 3 mb					
70 x 2,0 mm				28	Rury w otulinie					Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]		
76,10 x 2,0 mm				26	Średnica zew. [cal]	Średnica zew. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Grubość izolacji [mm]	Ilość w zwoju [m]			
80 x 2,0 mm				24	1/4"	6,35	0,8	9	25	171		
88,90 x 2,0 mm				22	1/4"	6,35	0,8	9	50	171		
104 x 2,0 mm				20	3/8"	9,52	0,8	9	25	109		
108 x 2,5 mm				23	3/8"	9,52	0,8	9	50	109		
133 x 3,0 mm				23	1/2"	12,7	0,8	9	25	80		
Całowe kręgi TECTUBE_cips				Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]	1/2"	12,7	0,8	9	50			
1/4" / 6,35 x 0,80 mm	zwoje 15 mb	R 220	EN 12735-1 EN 13348	146	5/8"	15,88	1,0	9	25	77		
3/8" / 9,52 x 0,80 mm	zwoje 15 mb			94	3/4"	19,05	1,0	9	25	62		
1/2" / 12,70 x 0,8 mm	zwoje 15 mb			69	7/8"	22,22	1,0	9	25	53		
5/8" / 15,88 x 0,8 mm	zwoje 15 mb			54								
3/4" / 19,05 x 0,9 mm	zwoje 15 mb			45								
7/8" / 22,22 x 1,00 mm	zwoje 15 mb			45								

