



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Premium	-	-	○● H09S1PNS1	○● H12S1PNS1	-	-	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○○ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1PNS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3200
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 31 / 35
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 31 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	2,0 / 5,7 / 6,9 / 8,1
		Maks. (Power)	m³/min	11,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	5,7 / 6,9 / 8,1
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5
AKCESORIA I INNE				H09S1PNS1
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H12S1PNS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 33 / 37
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 33 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	2,0 / 5,7 / 7,4 / 9,1
		Maks. (Power)	m³/min	11,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	5,7 / 7,4 / 9,1
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5
AKCESORIA I INNE				H12S1PNS1
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

H09S1P.NS1 / H12S1P.NS1 / H09S1D.NS1 / H12S1D.NS1

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka przednia	
2	Filtr powietrza	
3	Panel dekoracyjny	
4	Otwór do wybicia	

