

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej

OSHW-200F.AEU

OSHW-300F.AEU

OSHW-500F.AEU

OSHW-300FD.AEU



Podwójna
węzownica

Pojedyncza
węzownica

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej		Jednostka	OSHW-200F	OSHW-300F	OSHW-500F	OSHW-300FD
Charakterystyka zbiornika	Pojemność zbiornika	L	200	300	500	300
	Średnica	mm	640	640	640	640
	Wysokość	mm	1 350	1 850	1 900	1 850
	Waga pustego zbiornika	kg	61	100	146	106
	Materiał zbiornika	-	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18
	Kolor	-	Szary	Szary	Szary	Szary
Charakterystyka wbudowanej grzałki elektrycznej	Moc grzałki	W	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zasilanie grzałki elektrycznej	Ø / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Regulowany termostat	°C	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Charakterystyka wymiennika ciepła	Rodzaj wymiennika ciepła	-	Pojedyncza węzownica wewnętrzna	Pojedyncza węzownica wewnętrzna	Pojedyncza węzownica wewnętrzna	Podwójna węzownica
	Materiał wymiennika ciepła	-	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18	Stal nierdzewna F18
	Maksymalna temperatura wody	°C	90	90	90	90
	Powierzchnia węzownicy	m²	2,3	3,1	4,8	3,1 + 0,97
Przyłącza hydrauliczne	Pompa ciepła wejście	cale	1"	1"	1 1/4"	1" (dod. 3/4")
	Pompa ciepła wyjście	cale	1"	1"	1 1/4"	1" (dod. 3/4")
	Solar wejście	cale	-	-	-	1"
	Solar wyjście	cale	-	-	-	1"
	Zasilanie wodą wodociągową	cale	3/4"	3/4"	1"	3/4"
	Zasilanie budynku	cale	3/4"	1"	1"	1"
Klasa efektywności energetycznej		-	B	B	B	B
Straty ciepła		W	61	70	83	70

Akcesoria obowiązkowe	
Zestaw instalacyjny zbiornika c.w.u.	PHLTA / PHLTB / PHLTC
Akcesoria opcjonalne	
Zawór mieszający (3/4" dn20)	OSHA-MV
Zawór mieszający (1"dn25)	OSHA-MV1
Zawór 3-drogowy	OSHA-3V