

AKCESORIA

Akcesoria dostarczane przez LG

Kategoria	Nazwa	Model	Ilustracja	Funkcja	Przeznaczenie	Szczegóły
Czujniki	Zdalny czujnik temperatury	PQRSTA0		Sterowanie w oparciu o temperaturę pokojową	Do wykrywania temperatury powietrza w pomieszczeniu dla potrzeb regulacji w oparciu o temperaturę pokojową	• Przewód połączeniowy maks. 15m
	Termistor 2-go obiegu	PRSTAT5K10		Drugi obieg	Czujnik temperatury do sterowania drugim obiegiem. (Czujnik temperatury w strefie mieszanej)	• Termistor 5kΩ, 10m
	Czujnik ciepłej wody użytkowej	PHRSTA0		Grzanie ciepłej wody użytkowej	Do wykrywania temperatury zbiornika CWU	• Zawarte w zestawie PHLTA
Zawory	Zawór 3-drogowy	OSHA-3V		Grzanie ciepłej wody użytkowej, c.o.	Do przełączania przepływu wody pomiędzy centralnym ogrzewaniem, a ciepłą wodą użytkową	• Rozmiar DN 20 G 1" przyłączy z gwintem zewnętrznym
	Termostatyczny zawór mieszający	OSHA-MV		Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową	Do mieszania gorącej wody z zimną wodą w celu zapewnienia stałej, bezpiecznej temperatury w prysznicu i wannie, zapobiegając poparzeniom.	• Wielkość : 3/4" DN20 z gwintem zewnętrznym
		OSHA-MV1				• Wielkość : 1" DN25 z gwintem zewnętrznym
Zbiorniki	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (pojedyncza wężownica)	OSHW-200F		Grzanie ciepłej wody użytkowej	Do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody użytkowej	• Pojemność: 200L, 300L, 500L
		OSHW-300F				• Typ : wewnętrzna pojedyncza wężownica
		OSHW-500F				• Materiał : stal nierdzewna
	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (podwójna wężownica)	OSHW-300FD				• Wydajność grzałki wspomagającej: 2,4kW
Zestawy instalacyjne	Zestaw instalacyjny zbiornika ciepłej wody użytkowej	PHLTA (1Ø, Split)		Grzanie ciepłej wody użytkowej	Do współpracy ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej	• Załączone części : Czujnik zbiornika CWU (termistor), Wyłącznik obwodu, Przekaznik
		PHLTC (3Ø, Split)				
		PHLTB (Monobloc)				• Załączone części : Czujnik zbiornika CWU (termistor), Wyłącznik obwodu, Przekaznik, Wiązka
	Zestaw do paneli słonecznych	PHLLA		Wykorzystanie słonecznej energii cieplnej	Służy do podłączenia systemu solarnego z pompą ciepła THERMA V	• Długość termistora: 12m • Wymiary (S x W x G, mm) 110 x 55 x 22