

Niezależne sterowanie

Model	Sterownik przewodowy					Pilot bez-przewodowy	Sterownik centralny	
	HYXM-VB01A	HYXE-VC01	HYXE-J01H	HYXE-VA01A	HYXE-S01H	HYE-VD01	HYJ-J01H	HYJM-S01H
Zdjęcie								
Maks. liczba podłączanych j.wewn.	6	6	16	16	16	—	128	160
Chłodzenie / Grzanie /Auto	●	●	●	●	●	●	○	●
Osuszanie	●	●	●	●	●	○	○	●
Ustawianie siły nawiewu	●	●	●	●	●	●	○	●
Ustawianie kierunku nawiewu	●	●	●	●	●	●	○	●
Ustawianie temperatury	●	●	●	●	●	●	○	●
Monitorowanie pracy	●	●	●	●	●	●	○	●
Programator czasowy 24-godzinny	●	●	●	●	●	●	○	●
Programator czasowy 7-dniowy	●	○	●	○	○	○	○	●
Tryb wakacyjny	●	○	●	○	○	○	○	●
Sterowanie master-slave	●	●	●	●	○	○	○	○
Funkcja kontroli	●	●	●	●	●	○	○	○
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	●	●	●	●	●	○	○	●
Wyświetlanie kodu błędów	●	●	●	●	●	○	○	●
Próbne uruchomienie w trybie auto	●	●	●	●	●	●	○	○
Moduł kontrolny na płycie głównej	●	●	●	●	●	○	○	○
Funkcja samodiagnostyki usterek	●	●	●	●	●	●	●	●
Podświetlenie ekranu	●	●	●	●	●	●	○	●
Wbudowany czujnik temperatury	○	●	●	●	○	●	○	○
Sterowanie bezprzewodowe	●	●	○	○	○	○	○	○
Niezależne sterowanie żaluzjami	●	●	●	●	○	●	○	○
Tryb łagodnego nawiewu	●	○	●	●	○	●	○	○
Czujnik ruchu	●	○	●	●	○	○	○	○
Tryb jonizacji powietrza (AirPure)	●	●	●	●	○	●	○	○
Czujnik Hi-Motion	●	○	●	○	○	○	○	○
Tryb ECO (oszczędzanie energii)	●	●	●	●	○	●	○	●
Tryb cichej pracy (Quiet)	●	●	●	●	●	●	○	○
Tryb specjalny na noc/sen (Sleep)	●	●	●	●	○	●	○	○
Współpraca z kontaktronem okiennym	●	●	●	●	○	○	○	○
Nawiew powietrza 3D	●	●	●	●	○	●	○	○
Funkcja samooczyszczania	●	●	○	●	○	●	○	○

Uwagi: ● Dostępne ○ Brak

Typ	Sterownik przewodowy					Pilot bezprzewodowy
Model	HYXM-VB01A	HYXE-VC01	HYXE-J01H	HYXE-VA01A	HYXE-S01H	HYE-VD01
Zdjęcie						
Jednostka wewnętrzna	Kasetonowa 4-kierunkowa	●	●	●	●	●
	Kasetonowa 4-kierunkowa mini	●	●	●	●	●
	Kasetonowa 1-kierunkowa	●	●	●	○	●
	Kasetonowa 2-kierunkowa	●	●	●	○	●
	Sufitowa kanałowa (silnik AC/DC)	●	●	●	●	●
	Sufitowa kanałowa (wysoki/niski spręż)	●	●	●	●	●
	Konsolowa	●	●	●	●	▲
	Ścienna	●	●	●	●	▲
	Podsufitowo-przypodłogowa	●	●	●	●	▲
	Przypodłogowa do zabudowy	●	●	●	○	●
	Wentylacyjna	●	●	●	●	●
	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	●	▲	●	●	○
	Zestaw AHU-Kit	●	●	●	▲	○

Typ	Zestaw odbiornika bezprzewodowego				Sterownik centralny	Sterownik Wł-Wył
Model	HYRE-V02H	HYRE-Z01H	HYRE-T03H	HYRE-X01H	HYJM-S01H	HYJ-J01H
Zdjęcie						
Jednostka wewnętrzna	Kasetonowa 4-kierunkowa	○	○	●	○	●
	Kasetonowa 4-kierunkowa mini	○	●	○	○	●
	Kasetonowa 1-kierunkowa	○	○	○	●	●
	Kasetonowa 2-kierunkowa	●	○	○	○	●
	Sufitowa kanałowa (silnik AC/DC)	●	○	○	○	●
	Sufitowa kanałowa (wysoki/niski spręż)	●	○	○	○	●
	Konsolowa	●	○	○	○	●
	Ścienna	●	○	○	○	●
	Podsufitowo-przypodłogowa	●	○	○	○	●
	Przypodłogowa do zabudowy	●	○	○	○	●
	Wentylacyjna	●	○	○	○	●
	Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła	○	○	○	○	●

Uwagi: ● Opcjonalny ○ Niezgodny ▲ Standard

Sterownik przewodowy

HYXM-VB01A



Tryb	Chłodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie
Programator czasowy	Programator 24-godz/Tygodniowy/Tryb wakacyjny
Konserwacja	Wyświetlanie kodu błędów/ Kontrola parametrów/Próbne uruchomienie w trybie auto /Moduł kontrolny na płycie głównej/Funkcja samodiagnostyki usterek
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu/ Niezależne sterowanie żaluzjami/ 7 poziomów otwarcia/ Nawiew powietrza 3D
Funkcje specjalne	Tryb łagodnego nawiewu/Czujnik ruchu/Tryb jonizacji powietrza /Czujnik Hi-Motion/ECO/Quiet/Sleep/Samooczyszczanie
Ustawianie siły nawiewu	6
Ustawianie temperatury	0,5°C
Sterowanie master-slave	•
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	•
Podświetlenie ekranu	•
Sterowanie bezprzewodowe	•

Cechy użytkowe

- Rozmiar: 86 mm x 90 mm
- Maks. liczba podłącz. j. wewn.: 6
- Wyświetlacz LCD
- Ekran dotykowy
- Język:
VB01A: angielski,turecki,rosyjski,
niemiecki, arabski, hiszpański
VB01A#01: angielski,francuski,włoski,
holenderski, polski, tajski

Kolorowy ekran



HYXE-VC01



Cechy użytkowe

- Rozmiar: 86 mm x 86 mm
- Maks. liczba podłączanych jedn. wewn.: 6
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Przyciski dotykowe
- Płaska tylna powierzchnia obudowy do łatwiejszego montażu

Tryb	Chłodzenie/ Grzanie/ Auto/ Nawiew/ Osuszanie
Programator czasowy	24-godzinny
Konserwacja	Wyświetlanie kodu błędów/Kontrola parametrów/Próbne uruchomienie w trybie auto/Funkcja samodiagnostyki usterek/ Moduł kontroli parametrów na płycie głównej / Sygnalizacja zabrudzenia filtra/Nastawa adresów jedn.wew.
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu/ Niezależne sterowanie żaluzjami/ 7 poziomów otwarcia/ Nawiew powietrza 3D
Funkcje specjalne	Tryb jonizacji powietrza / Tryb ECO / Tryb cichej pracy / Tryb na noc/sen / Funkcja samooczyszczania
Ustawianie siły nawiewu	6 nastaw
Ustawianie temperatury	Co 0,5°C / Wyświetlanie nastawy temp. lub temp.pomieszc.
Sterowanie master-slave	•
Sterowanie bezprzewodowe	•
Wbudowany czujnik temperatury	•

HYXE-J01H



Cechy użytkowe

- Rozmiar: 120 mm x 120 mm
- Maks. liczba podłącz. jedn. wewn.: 16
- Przyciski dotykowe
- Język:
HYXE-J01H: angielski, arabski.
HYXEJ01H1: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, polski.
HYXE-J01H2: angielski, turecki, rosyjski, francuski, holenderski

Tryb	Chłodzenie/ Grzanie/ Auto/ Nawiew/ Osuszanie
Programator czasowy	Programator 24-godz/ Tygodniowy/ Tryb wakacyjny
Konserwacja	Wyświetlanie kodu błędów/ Kontrola parametrów/ Próbne uruchomienie w trybie auto/ Moduł kontrolny na płycie głównej/ Funkcja samodiagnostyki usterek
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu/ Niezależne sterowanie żaluzjami/ 7 poziomów otwarcia/ Nawiew powietrza 3D
Funkcje specjalne	Tryb łagodnego nawiewu / Czujnik ruchu / Tryb jonizacji powietrza / Czujnik Hi-Motion / ECO / Quiet / Sleep
Ustawianie siły nawiewu	6 nastaw
Ustawianie temperatury	0,5°C
Sterowanie master-slave	•
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	•
Podświetlenie ekranu	•
Wbudowany czujnik temperatury	•

HYXE-VA01A



Tryb	Chłodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie
Programator czasowy	72-godzinny
Konserwacja	Wyświetlanie kodu błędów/ Kontrola parametrów/ Próbne uruchomienie w trybie auto /Moduł kontrolny na płycie głównej/Funkcja samodiagnostyki usterek
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu/ Niezależne sterowanie żaluzjami/ 3 poziomy otwarcia/ Nawiew powietrza 3D
Funkcje specjalne	Tryb łagodnego nawiewu / Czujnik ruchu / Tryb jonizacji powietrza / ECO / Quiet / Sleep / Funkcja samooczyszczania
Ustawianie siły nawiewu	6 nastaw
Ustawianie temperatury	0,5°C
Sterowanie master-slave	•
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	•
Podświetlenie ekranu	•
Wbudowany czujnik temperatury	•

Cechy użytkowe

- Rozmiar: 120 mm x 120 mm
- Maks. liczba podłącz. j. wewn.: 16
- Wyświetlacz LCD
- Przyciski dotykowe

HYXE-S01H



Tryb	Chłodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie/Quiet
Programator czasowy	24-godzinny
Konserwacja	Wyświetlanie kodu błędów/Kontrola parametrów/ Próbne uruchomienie w trybie auto/Moduł kontrolny na płycie głównej/Funkcja samodiagnostyki usterek
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu
Ustawianie siły nawiewu	6 nastaw
Ustawianie temperatury	•
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	•

Cechy użytkowe

- Rozmiar: 120 mm x 70 mm
- Maks. liczba podłącz. j. wewn.: 16
- Wyświetlacz LCD
- Przyciski dotykowe

Pilot bezprzewodowy

HYE-VD01



Cechy użytkowe

- Rozmiar: 178,6 mm x 47,8 mm
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem ekranu

Tryb	Chłodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie/ECO/Mute/Sleep
Programator czasowy	24-godzinny
Konserwacja	Próbne uruchomienie w trybie auto/ Samodiagnostyka usterek/ Wykrywanie odbiornika sygnału sąsiedniej jednostki
Żaluzje	Ustawianie kierunku nawiewu/ Niezależne sterowanie żaluzjami/ 3 poziomy otwarcia/ Nawiew powietrza 3D
Funkcje specjalne	Tryb jonizacji powietrza/ECO/Quiet/Sleep/Samooczyszczanie
Ustawianie siły nawiewu	6 nastaw
Ustawianie temperatury	Co 1°C / Wyświetlanie nastawy temp. lub temp.pomieszcz.
Wbudowany czujnik temperatury	•

Odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego – opcjonalny

HYRE-X01H



HYRE-V02H



HYRE-Z01H



HYRE-T03H



Sterowanie centralne

HYJM-S01H



Chłodzenie / Grzanie / Auto / Nawiew / Osuszanie / ECO

Tryb wakacyjny

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Ustawienie funkcji zewnętrznych wejść i wyjść

Nastawa limitów temperatury

Sterowanie wszystkimi jednostkami / 4-strefowe / indywidualne

Cechy użytkowe

- Rozmiar: 220 mm x 148 mm
- Maks. liczba podłącz. j. wewn.: 160
- Maks. liczba podłącz. grup j. wewn.: 64
- Maks. odległość: 1000 m
- Język:
 - chiński, angielski, rosyjski, hiszpański,
 - turecki, niemiecki, włoski, holenderski,
 - polski, arabski

Centralny sterownik Wł / Wył
HYJ-J01H



Sterowanie grupowe (Wł / Wył)

Sygnalizacja wyłączenia zasilania jednostek wewnętrznych

Automatyczne logowanie do jednostek wewnętrznych

Sygnalizacja błędów

Cechy użytkowe

- Rozmiar: 120 mm x 120 mm
- Maks. liczba podłącz. j. wewn.: 128
- Maks. liczba podłączonych grup jednostek wewnętrznych: 16
- Przyciski dotykowe