

Hisense Easy Smart

zobacz w swoim pomieszczeniu
dzięki aplikacji Hisense3D



Szybki w montażu i serwisie



Easy Smart

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A+

TRYB ECO

ECO

TRYB SUPER



PROGRAMATOR

24 H

I-FEEL



-15°C - +43°C



-20°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	CA25YR03	CA35YR03	CA50XSIA	CA70BTIA
Model jednostki wewnętrznej	CA25YR03G	CA35YR03G	CA50XSIAG	CA70BTIAG
Model jednostki zewnętrznej	CA25YR03W	CA35YR03W	CA50XSIAW	CA70BTIAW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy L1-04, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna	W	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,9	5,0	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,04	2,98	3,25	3,15
Współczynnik SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,2
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna	W	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna	W	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,1	4,7	7,0	9,6
Współczynnik COP	W/W	3,85	3,62	3,61	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550	550	880	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/niski/cichy)	dB(A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	791 x 255 x 201	791 x 255 x 201	891 x 300 x 223	998 x 325 x 225
Ciężar netto	kg	7,1	7,1	10	11

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	52	52	53	55
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240	815 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto	kg	22,1	23	34	42
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	12,7 (1/2')	15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	15 / 8	15 / 8	20 / 15	20 / 15

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,46	0,58	1,15	1,30
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,31	0,39	0,78	0,88

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągle udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezehowej.

Funkcje dodatkowe

Tryb ECONomy	 
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy	
Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel	
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu WiFi	
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	
Filtr Aktywny Węgiel	
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewn. - automatyczna i 5 nastaw ręcznych	
Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY	
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	
Tryb optymalnej pracy (SMART)	
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)	
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)	
Tryb cichej pracy (SILENT)	
	Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
	Wyprowadzenia skroplin (prawa / lewo)
	Automatyczna żaluzja pionowa (SWING)

