

023Z4540 **Hermetyczny filtr odwadniacz, DCL, Stal pokryta Cu**

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

**Szczegóły produktu**

Masa brutto	2.078 Kilogram
Masa netto	1.889 Kilogram
Objętość	2.608 Liter
EAN	5702428157117
Activated alumina [%]	20 %
Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%]	20% / 80%
Brand	ELIMINATOR
Certyfikat UL	SA6398
Certyfikaty, aprobaty	UL
China RoHS compliance	Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar]	46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]	667 psig
Contain batteries	No
Core type	Solid core
Czynnik	R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

	R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600
Czynniki chłodnicze bez oleju	R1234ze(E) R134a R513A R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL	R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A
EU RoHS compliance	Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause	6(a)
Filter application	Std Moisture & Acid Capacity
Grupa produktów	Filter driers
Kategoria cieczy	2
Kategoria PED	Art. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór	Etykieta, wydrukowana strzałka jedenkierunkowa
Materiał korpusu	Stal
Materiał przyłącza	Stal pokryta Cu
Molecular sieve [%]	80 %
Nazwa produktu	Hermetyczny filtr odwadniacz
Objętość netto [foz US]	20.97 Fluid Ounce US
Objętość netto [l]	0.62 L
Objętość osłony [fluid oz US]	32.98 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l]	0.97 L
Objętość wkładu [cal3]	21.69 in ³
Objętość wkładu [cm3]	355 cm ³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym	8 szt.
Opakowanie, rodzaj	Produkt pakowany pojedynczo
Powierzchnia wkładu [cal2]	64.26 in ²

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

Powierzchnia wkładu [cm ²]	415 cm ²
Produkt, opis	Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym
REACH Candidate List substances	No
Rozmiar przyłącza wlotowego 1 [cal]	7/8 in
Rozmiar przyłącza wylotowego 1 [cal]	7/8 in
Rozmiar wkładu	41 cu.in.
Serwis	Brak
Typ przyłącza wlotowego	Do lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowego	Do lutowania, ODF
Typ, oznaczenie	DCL 417S
Typ, wersja	DCL
UK RoHS compliance	Out of scope
UL evaluated	Yes
Wkład	Stały rdzeń
Wspornik	Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP]	DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI]	Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C	R134a: 1210 R290: -- R32: 1019 R404A: 1261 R407C: 1175 R410A: 1096 R507: 1321
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C	R134a: 1108 R290: -- R32: 937 R404A: 1194 R407C: 1083 R410A: 975 R507: 1188
Wydajność przepływu KW	R134a: 82.2 R290: 99.0 R32: 125.2 R404A: 57.8 R407C: 84.2 R410A: 85.5 R507: 56.1
Wydajność przepływu TR	R134a: 23.4 R290: 28.1 R32: 35.6 R404A: 16.4 R407C: 23.9 R410A: 24.3 R507: 15.9
Zakres nastawy, maks. [°C]	70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]	160 °F

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

Zakres nastawy, min. [°C]	-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]	-40 °F
Zdolność odkwaszania [g]	8.49 g
Zdolność odkwaszania [oz]	0.299 oz
Zgodność olejów	Zastosowania bezolejowe

W celu pobrania dokumentacji, oprogramowania, wizualizacji i innych informacji o produkcie skorzystaj z linku, aby przenieść się na platformę zakupową Danfoss Product Store [🔗](#)