

Łączniki do gazów medycznych

- Łączniki do gazów medycznych produkowane są z miedzi i brązu zgodnie z normą PN-EN 1254.
- Przeznaczone są do łączenia rur miedzianych wykonanych zgodnie z normami PN-EN 13348.
- Wszystkie łączniki są dodatkowo czyszczone i odtłuszczane w myjce ultradźwiękowej w płynie Vertrel CMS oraz pojedynczo pakowane i oznakowane na opakowaniu.
- Zawartość węglowodorów na powierzchni jest mniejsza niż $0,02 \text{ g/m}^2$ i jest systematycznie kontrolowana przez INiG.
- Asortyment łączników i parametry pracy są takie same jak dla łączników do lutowania serii 5000 i 4000.
- Zakres średnic: 6 mm do 108 mm.
- Połączenie następuje w wyniku lutowania na twardo przy użyciu lutów z zawartością srebra.
- Łączniki Medical Gas możemy stosować do gazów medycznych takich jak: azot, tlenek azotu, dwutlenek węgla, hel, argon, tlen, powietrze oraz do systemów próżniowych.
- Gwarancja 25 lat.



Seria MG 5000, MG4000

**Łączniki z miedzi i brązu do lutowania
i połączeń gwintowych do gazów medycznych**

Zakres produkcji

							
od	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm	10 mm	12 mm	12 mm
do	159 mm	159 mm	133 mm	159 mm	76 mm	22 mm	22 mm

							
od	6 mm	6 mm	6 mm	6 x 8 x 6 mm	8 x 6 mm	22 mm x 3/4"	6 x 8 mm
do	108 mm	80 mm	159 mm	159x108x159mm	159 x 133 mm	28 mm x 1"	159 x 133 mm

						
od	10 mm x 1/4"	6 mm	10 mm x 3/8"	6 mm	12 mm x 3/8"	15 mm x 3/8"
do	54 mm x 2"	159 mm	54 mm x 2"	159 mm	54 mm x 2"	54 mm x 2"