



061F7517

Miniaturowy presostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 42.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 33.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Szczegóły produktu

Masa brutto	0.092 Kilogram
Masa netto	0.081 Kilogram
Objętość	0.399 Liter
EAN	5702428264969
CE evaluated	Yes
Certyfikaty, aprobaty	C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV
China RoHS compliance	Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar]	45 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]	653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]	200 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]	2900 psig
Contain batteries	No
Części zamienne	Akcesoria do wyłączników
Czynnik	R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A
Czynniki chłodnicze bez oleju	R134a R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL	R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

	R449A
	R452A
	R513A
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]	33 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]	479 psi
Długość kabla [cal]	59.06 in
Długość kabla [m]	1.5 m
EU RoHS compliance	Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause	6(c)
Funkcja, przełączanie styków	Auto
Grupa produktów	Switches and thermostats
Górne ciśnienie przełączenia [bar]	42 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]	609 psi
Kolor przewodu	Czarny
Montaż	Vertical +/- 45°
Nazwa produktu	Miniaturowy presostat
Obciążalność styków	AC=6 A, 250 V
Obudowa	ZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym	20 szt.
Opakowanie, rodzaj	Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne	Przewód
Przylącze ciśnieniowe uwagi	Trzpień odblokowujący
Przylącze ciśnieniowe, GZ, GW	Żeńska
Przylącze ciśnieniowe, rozmiar	1/4"
Przylącze ciśnieniowe, typ	Śrubunek
REACH Candidate List substances	Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.	3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name	ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Serwis	Brak
Stopień ochrony	IP65
System styków	SPST(NC)
Temperatura medium, maks. [°C]	135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]	275 °F
Temperatura medium, min. [°C]	-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]	-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]	85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]	185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]	-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]	-20 °F
Typ kabla	AWG18
Typ, specyfikacja	ACB-2UB329MW
Typ, wersja	ACB
UK RoHS compliance	Yes with exemptions
UL evaluated	Yes
Zakres ciśnienia	Wysokie ciśnienie
Zgodność olejów	Zastosowania bezolejowe



W celu pobrania dokumentacji, oprogramowania, wizualizacji i innych informacji o produkcie skorzystaj z linku, aby przenieść się na platformę zakupową Danfoss Product Store [↗](#)