

Regulator ciśnienia parowania Danfoss KVP 28, lutowany

Nr indeksu: 034L0031



Kategoria: Zawory regulacyjne

Numer katalogowy: 034L0031

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

KVP jest montowany w przewodzie ssawnym, za parownikiem i używany do:

1. Utrzymania stałego ciśnienia odparowania i tym samym stałej temperatury powierzchni parownika.
2. Zabezpieczenia przeciwko zbyt niskiemu ciśnieniu odparowania. Regulator zamyka się, kiedy ciśnienie w parowniku spada poniżej ustawionej wartości.
3. Zróżnicowania ciśnienia parowania w dwóch lub więcej parownikach w układach z jedną sprężarką.

Rozmiar wlotu [mm]: 28,

Rozmiar wylotu [mm]: 28.00,

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF,

Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF,

Wartość Kv [m³/h]: 8,

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Napięcie zasilania	nie dotyczy
Czynnik chłodniczy	R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507A, R513A, R515B, R516A

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.