

Rura miedziana 64 mm x 2,0 mm; 5 m; sztanga; EN12735-1, EN13348

Nr indeksu: 2-65-10070



Kategoria: Rury Cu Metryczne

Numer katalogowy: 7150640

Producent: HME

JM: MB

Dostępność: W magazynie

Opis

Rura miedziana w sztandze

Rura miedziana najwyższej jakości przeznaczona do chłodnictwa i klimatyzacji. Wykonana z wysokiej jakości miedzi Cu-DHP (miedź odtleniona fosforem) znajduje szczególne zastosowanie w transporcie gazów technicznych, gazów medycznych, czynników chłodniczych oraz w instalacjach próżniowych.

Zalety oferowanej rury miedzianej:

- bardzo dobra podatność na obróbkę mechaniczną;
- wysoka odporność na korozję zewnętrzną;
- niezwykle czysta powierzchnia wewnętrzna;
- pełna identyfikacja każdej, pojedynczej rury.

Dane techniczne:

- sztanga o długości 5 m,
- średnica - 64 mm,
- grubość ścianki - 2 mm,
- dopuszczalne ciśnienie robocze - 31 bar,
- twardość - R290,
- rura wykonana zgodnie z normami: EN 12735-1 do chłodnictwa i klimatyzacji i EN 13348 do gazów medycznych lub próżni.

Dane techniczne

Producent	HME
Średnica	64mm
Zastosowanie	Klimatyzacja, Gazy medyczne

Czynnik chłodniczy R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600a (izobutan), R728 (azot), R744 (CO2)

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.