

Skrapacz 1640440CZ0 Rivacold (Qs=5,3kW, TD=15K) (RAL9005-czarny)

Nr indeksu: 1640440CZ0



Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: 1640440CZ0

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skrapacz 1640440CZ0 (Qs=5,3kW, TD=15K) (RAL9005 - czarny)

Dane techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	4,7 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,1 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	5,3 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,7 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	4,6 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	5,3 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,7 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	5,3 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,7 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	5,3 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,7 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	4,8 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,2 kW

R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	4,8 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	4,2 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.