

Skrapacz 1940630CZ0 Rivacold (Qs=8,2kW, TD=15K) (RAL9005-czarny)

Nr indeksu: 1940630CZ0



Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: 1940630CZ0

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skrapacz 1940630CZ0 (Qs=8,2kW, TD=15K) (RAL9005 - czarny)

Dane techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność |
|--------------------|--|-----------|
| R134a | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 7,3 kW |
| R134a | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 6,4 kW |
| R407A | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 8,2 kW |
| R407A | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 7,3 kW |
| R407C | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 7,1 kW |
| R407C | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 6,2 kW |
| R407F | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 8,2 kW |
| R407F | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 7,3 kW |
| R448A | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 8,2 kW |
| R448A | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 7,3 kW |
| R449A | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 8,2 kW |
| R449A | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 7,3 kW |
| R452A | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 7,4 kW |
| R452A | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 6,5 kW |

| | | |
|-------|---|--------|
| R513A | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 7,4 kW |
| R513A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 6,5 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.