Skraplacz Rivacold RRS 0140044 (Qs=10,4kW, TD=15K)

Nr indeksu: RRS0140044

Kategoria: **Skraplacze chłodzone powietrzem**

Nr katalogowy: RRS0140044

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skraplacze RIVACOLD oferuje dwa typoszeregi skraplaczy do typowych zastosowań w chłodnictwie i sektorze klimatyzacyjnym: RRS i RRC. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Typoszereg RRS - zakres wydajności 8 - 151 kW Typoszereg RRC - zakres wydajności10,4 -470 kW

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	RIVACOLD
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	22 kg
Szerokość opakowania	0.465 m
Wysokość opakowania	0.55 m
Długość opakowania	0.91 m
Waga z opakowaniem	29 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	9,2 kW
R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	8,5 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	10,4 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	9,2 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	8,9 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	7,8 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	10,4 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	9,2 kW

R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	10,4 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	9,2 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	10,4 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	9,2 kW
R452A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	9,3 kW
R452A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	8,2 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	9,4 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	8,3 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.