

## Skrapacz Rivacold RRS 0240044 (Qs=18,7kW, TD=15K)

Nr indeksu: RRS0240044



**Kategoria:** Skrapacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: RRS0240044

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Skrapacze RIVACOLD oferuje dwa typoszeregi skraplaczy do typowych zastosowań w chłodnictwie i sektorze klimatyzacyjnym: RRS i RRC. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Typoszereg RRS - zakres wydajności 8 - 151 kW Typoszereg RRC - zakres wydajności 10,4 - 470 kW

### Dane techniczne

Producent RIVACOLD  
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	16,6 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	14,6 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	18,7 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	16 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	14,1 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	18,7 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	18,7 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	18,7 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	16,7 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	14,7 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	16,9 kW

R513A	Skrapiacz: temp. skrapl. +40 °C, temp. zewn. +25 °C	10,9 kW
R513A	Skrapiacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	14,9 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.