

Skrapacz Rivacold RRS 0340044 (Qs=26,7kW, TD=15K)

Nr indeksu: RRS0340044



Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Nr katalogowy: RRS0340044

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skrapacze RIVACOLD oferuje dwa typy szeregi skraplaczy do typowych zastosowań w chłodnictwie i sektorze klimatyzacyjnym: RRS i RRC. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Typoszereg RRS - zakres wydajności 8 - 151 kW Typoszereg RRC - zakres wydajności 10,4 - 470 kW

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	RIVACOLD
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	51.3 kg
Szerokość opakowania	0.47 m
Wysokość opakowania	0.53 m
Długość opakowania	1.73 m
Waga z opakowaniem	62 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	23,7 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	20,8 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	26,7 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	23,5 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	22,9 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	20,2 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	26,7 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	23,5 kW

R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	26,7 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	23,5 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	26,7 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	23,5 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	23,9 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	21,1 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	24,2 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	21,3 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.