

Skrapacz Rivacold RRS 0345044 (Qs=44,1kW, TD=15K)

Nr indeksu: RRS0345044



Kategoria: Skrapacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: RRS0345044

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Skrapacze RIVACOLD oferuje dwa typoszeregi skrapaczy do typowych zastosowań w chłodnictwie i sektorze klimatyzacyjnym: RRS i RRC. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Typoszereg RRS - zakres wydajności 8 - 151 kW Typoszereg RRC - zakres wydajności 10,4 - 470 kW

Dane techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	39,1 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	34,4 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44,1 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,8 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	37,8 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	33,3 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44,1 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,8 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44,1 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,8 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44,1 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,8 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	39,5 kW
R452A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	34,7 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	39,9 kW

R513A	Skrapiacz: temp. skrapl. +40 °C, temp. zewn. +25 °C	39,9 kW
R513A	Skrapiacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	35,1 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.