

Skrapacz Thermokey TMCH1150HLL1MV

Nr indeksu: TMCH1150HLL1M



ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Kategoria: Skrapacze chłodzone powietrzem

Nr katalogowy: TMCH1150HLL1MV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC – obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK – obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	THERMOKEY
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	53 kg
Szerokość opakowania	1.3 m
Wysokość opakowania	1.2 m
Długość opakowania	0.8 m
Waga z opakowaniem	53 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	21,4 kW
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18,5 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	20,9 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18,1 kW

R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	20,7 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	21,3 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18,5 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	22,1 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	19,1 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	19 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,4 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	19,1 kW
R407C	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,5 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	20,5 kW
R407F	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	17,8 kW
R410A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	21,4 kW
R410A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18,4 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	19,4 kW
R448A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,8 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	19,4 kW
R449A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	16,8 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	20,8 kW
R513A	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	18 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.