

Skrapacz Thermokey TMCH1150HUU1MV

Nr indeksu: TMCH1150HUU1M



Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: TMCH1150HUU1MV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC - obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK - obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Producent THERMOKEY
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność |
|--------------------|--|-----------|
| R1234yf | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 28,3 kW |
| R1234yf | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 24,5 kW |
| R1234ze | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 27,7 kW |
| R1234ze | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 24 kW |
| R134a | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 27,2 kW |
| R134a | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 23,6 kW |
| R290 (propan) | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 28,3 kW |
| R290 (propan) | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 24,5 kW |
| R32 | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 29,2 kW |
| R32 | Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 25,3 kW |
| R407A | Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 25,3 kW |

| | | |
|-------|---|---------|
| R407A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 21,9 kW |
| R407C | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 25,5 kW |
| R407C | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 22,1 kW |
| R407F | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 27,2 kW |
| R407F | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 23,6 kW |
| R410A | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 28,1 kW |
| R410A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 24,4 kW |
| R448A | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 25,8 kW |
| R448A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 22,3 kW |
| R449A | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 25,8 kW |
| R449A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 22,3 kW |
| R513A | Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C | 27,5 kW |
| R513A | Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C | 23,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.