

Skrapacz Thermokey TMCH1250HLL1MV

Nr indeksu: TMCH1250HLL1M



ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Kategoria: Skrapacze chłodzone powietrzem

Nr katalogowy: TMCH1250HLL1MV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC - obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK - obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	THERMOKEY
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Waga	102 kg
Szerokość opakowania	1.9 m
Wysokość opakowania	1.2 m
Długość opakowania	0.8 m
Waga z opakowaniem	102 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	43,9 kW
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	42,8 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	37,1 kW

R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	43,4 kW
R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	37,6 kW
R290 (propan)	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44 kW
R290 (propan)	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,2 kW
R32	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	45,3 kW
R32	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	39,2 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	40,9 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	35,4 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	41,1 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	35,6 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	42,1 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	36,5 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	44,3 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	38,4 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	39,9 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	34,6 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	39,9 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	34,6 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	42,6 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	36,9 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.