

Skrapacz Thermokey TMCH1350HLL1MV

Nr indeksu: TMCH1350HLL1M



ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: TMCH1350HLL1MV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC - obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK - obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Producent THERMOKEY
Napięcie zasilania 230V/1/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	66,4 kW
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	57,6 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	64,9 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	56,2 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	65,7 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	57 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	66,7 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	57,8 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	68,6 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	69,4 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	62,5 kW

R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	54,2 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	64,9 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	56,2 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	63,8 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	55,3 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	65,8 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	57 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	60,4 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	52,4 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	60,4 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	52,4 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	64,5 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	55,9 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.