

Skrapacz Thermokey TMKH1263HUUDV

Nr indeksu: TMKH1263HUUDV



ThermoKey
Heat Exchange Solutions

Kategoria: Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: TMKH1263HUUDV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC - obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK - obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Producent THERMOKEY
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	94,8 kW
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	82,2 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	92,6 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	80,3 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	93,7 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	81,2 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	95,7 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	83 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	97,9 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	84,8 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	88,8 kW

R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	76,9 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	88,4 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	76,6 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	91,1 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	79 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	96,4 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	83,5 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	86,3 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	74,8 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	86,3 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	74,8 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	92,1 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	79,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.