Skraplacz Thermokey TMKH1280HNUDV

Nr indeksu: TMKH1280HNUDV



Kategoria: **Skraplacze chłodzone powietrzem**

Nr katalogowy: TMKH1280HNUDV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC – obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK – obudowa w kolorze RAL9010.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	THERMOKEY
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	334 kg
Szerokość opakowania	2.6 m
Wysokość opakowania	1.5 m
Długość opakowania	0.95 m
Waga z opakowaniem	334 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	124,2 kW
R1234yf	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	107,6 kW
R1234ze	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	121,3 kW
R1234ze	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	105,1 kW

R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	123,1 kW
R134a	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	106,7 kW
R290 (propan)	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	124,5 kW
R290 (propan)	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	107,9 kW
R32	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	128,2 kW
R32	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	111,1 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	115,1 kW
R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	99,8 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	116,6 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	101,1 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	119,3 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	103,4 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	125,9 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	109,1 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	112,9 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	97,9 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	112,9 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	97,9 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	120,6 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	104,5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.