

## Skrapacz Thermokey TMKL1290HTNDV

Nr indeksu: TMKL1290HTNDV



**ThermoKey**  
Heat Exchange Solutions

**Kategoria:** Skraplacze chłodzone powietrzem

Numer katalogowy: TMKL1290HTNDV

Producent: THERMOKEY

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Zdalne skraplacze z rdzeniem wymiennika TKMicro. Platforma została zaprojektowana w oparciu o szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wyższą wydajność i efektywność.

Niższa waga - 50% mniejszy stosunek wagi do pojemności (łatwiejszy do przenoszenia i instalacji). Mniejsze napełnienie - 60% mniejsze zużycie czynnika chłodniczego.

Modele TMC - obudowa nielakierowana aluminiowa.

Modele TMK - obudowa w kolorze RAL9010.

### Dane techniczne

Producent THERMOKEY  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	159,9 kW
R1234yf	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	138,6 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	156,2 kW
R1234ze	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	135,3 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	155,8 kW
R134a	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	135 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	160,7 kW
R290 (propan)	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	139,3 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	165,1 kW
R32	Skrapacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	143,1 kW
R407A	Skrapacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	149,3 kW

R407A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	129,4 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	149,4 kW
R407C	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	129,5 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	153,6 kW
R407F	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	133,2 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	163,7 kW
R410A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	141,9 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	145,5 kW
R448A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	126,1 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	145,5 kW
R449A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	126,1 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +40°C, temp. zewn. +25°C	155,3 kW
R513A	Skraplacz: temp. skrapl. +45°C, temp. zewn. +32°C	134,6 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.