

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 21KCE-TFD-Emerson

Nr indeksu: ZB21KETFD551



Kategoria: Hermetyczne scroll

Numer katalogowy: ZB21KCE-TFD-551

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 21KCE-TFD-551

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,09 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,96 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	3,99 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,18 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,91 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,19 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,69 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,39 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,36 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,76 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,35 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,12 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,4 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,65 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,05 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,63 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,38 kW

R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,97 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,27 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,8 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,53 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,7 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,96 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,26 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,69 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,52 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,69 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,42 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,21 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,34 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.