

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 30KCE-TFD-Emerson

Nr indeksu: ZB30KETFD551



Kategoria: Hermetyczne scroll

Numer katalogowy: ZB30KCE-TFD-551

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 30KCE-TFD-551

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,26 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 6,73 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,42 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,31 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,13 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,35 kW |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,85 kW |
| R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 10,6 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,11 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,05 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,65 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,54 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,69 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,7 kW |

| | | |
|-------|--|----------|
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,31 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,59 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,49 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,65 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,29 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,57 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,48 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,86 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,19 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,76 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,55 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.