

## Sprężarka hermetyczna scroll ZB 38KCE-TFD-Emerson

Nr indeksu: ZB38KETFD551



**Kategoria:** Hermetyczne scroll

Numer katalogowy: ZB38KCE-TFD-551

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 38KCE-TFD-551

### Dane techniczne

Producent EMERSON  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,15 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,28 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,67 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,3 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,15 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,75 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,52 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,3 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,95 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,96 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,45 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,45 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,85 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,56 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,1 kW

R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,15 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,65 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,48 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,37 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,05 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,46 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,36 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,95 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,91 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,15 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,66 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.