Sprężarka hermetyczna scroll ZB 45KCE-TFD-551 Copeland

Nr indeksu: ZB45KETFD551

Kategoria: **Hermetyczne scroll**

Nr katalogowy: ZB45KCE-TFD-551

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZB 45KCE-TFD-551

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	39.5 kg
Szerokość opakowania	0.23 m
Wysokość opakowania	0.45 m
Długość opakowania	0.23 m
Waga z opakowaniem	39.5 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	9,95 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,04 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,43 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	19,5 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,45 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,25 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	18,9 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	15,65 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,35 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,96 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	20,6 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,95 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,85 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,15 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,55 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,1 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,11 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	16,55 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,09 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,41 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,66 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.