

Sprężarka hermetyczna scroll ZBD21KCE-TFD-Emerson

Nr indeksu: ZBD21KETFD551



Kategoria: Hermetyczne scroll

Numer katalogowy: ZBD21KCE-TFD-551

Producent: EMERSON

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZBD21KCE-TFD-551

Dane techniczne

Producent EMERSON
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|--|----------------------|
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,98 kW |
| R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 4,93 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,03 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,41 kW |
| R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,95 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,65 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,52 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,88 kW |
| R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 8,24 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,78 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,49 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,62 kW |
| R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,99 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,58 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,36 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,65 kW |

| | | |
|-------|--|---------|
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,61 kW |
| R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,98 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,57 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,35 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,64 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,33 kW |
| R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 5,18 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,2 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,36 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.