Sprężarka hermetyczna scroll ZBD21KCE-TFD-551 Copeland

Nr indeksu: ZBD21KETFD551



Kategoria: **Hermetyczne scroll**

Nr katalogowy: ZBD21KCE-TFD-551

Producent: COPELAND

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka hermetyczna scroll ZBD21KCE-TFD-551

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	COPELAND
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	30.2 kg
Waga z opakowaniem	30.2 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	5,98 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	4,93 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,03 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,28 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,41 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,95 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,65 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,52 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,88 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,24 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,78 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,49 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,62 kW

R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,99 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,58 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,36 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,65 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,61 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,98 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,57 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,35 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,64 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,33 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,18 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,36 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.