


Sprężarka półhermetyczna Bitzer 2EES-2Y

Nr indeksu: 2EES2YG



Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 2EES-2Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 2EES-2Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,96 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,64 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,55 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,51 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,21 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,59 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,44 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,93 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,61 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,87 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,84 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,62 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,05 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,4 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,87 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,07 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,74 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,15 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,77 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,01 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,68 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,11 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,99 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	6,31 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	5,06 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,01 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,11 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,23 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,12 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,89 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,15 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,96 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,52 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,48 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,79 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	6,21 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,81 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	2,05 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	7,45 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	6,02 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	4,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	3,76 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,56 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.