


## Sprężarka półhermetyczna Bitzer 4DES-5Y

Nr indeksu: 4DES5YG



**Kategoria:** Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 4DES-5Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

### Opis

Sprężarka półhermetyczna 4DES-5Y

### Dane techniczne

Producent BITZER  
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16,03 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	12,93 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,32 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,12 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,53 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,09 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,71 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,86 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,47 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,54 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,38 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,77 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,16 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,48 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13,17 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,83 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,65 kW

R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,84 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,73 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,92 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,94 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,27 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,49 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,76 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,8 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,15 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,44 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,72 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	14,96 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	11,97 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,45 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	7,35 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,03 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,82 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,32 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,88 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,21 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,12 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12,8 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,8 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,25 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,07 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,39 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,59 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,85 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,66 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,22 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,32 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,88 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	3,8 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](http://schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.