

Sprężarka półtermiczna Bitzer 4JE-22Y

Nr indeksu: 4J222YG0EGL



Kategoria: Półtermiczne tłokowe

Numer katalogowy: 4JE-22Y/G.GŁ

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Sprężarka półtermiczna 4JE-22Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	39 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	31,7 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,1 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,68 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	40,5 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	32,7 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26,1 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20,4 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,32 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	64 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	41,7 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,32 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,09 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	62,4 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	50,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	31,7 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,33 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	69,2 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	56,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	36,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,06 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,48 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	66,6 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	54,4 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	43,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,87 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,53 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	66,1 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	54 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	43,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,7 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,75 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,44 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	35,4 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	28,6 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,72 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,13 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	64,7 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	53 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	43 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	34,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12,02 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	58,7 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	47,5 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	38,1 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,2 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,38 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,66 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	65,5 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	53,2 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	42,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	33,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,25 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,09 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	41,8 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	33,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	21,4 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,02 kW