

Sprężarka półhermetyczna Bitzer 6HE-35Y

Nr indeksu: 6HE35YG



Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 6HE-35Y/G

Producent: BITZER

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Sprężarka półhermetyczna 6HE-35Y

Dane techniczne

Producent BITZER
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	67,9 kW
R1234yf	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	55,2 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	44,3 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15,36 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	70,4 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	56,9 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45,3 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	35,6 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,88 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	112,7 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	91,8 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	73,9 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	58,7 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26,1 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,67 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	106,5 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	86,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	69,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55,1 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,7 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	122 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	99,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	80,6 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	64,3 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	29,2 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,2 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	114,3 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	93,6 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	75,9 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,8 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,3 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,9 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	113,4 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	92,9 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	75,3 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	60,3 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20,8 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	61,7 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	49,7 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	39,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	30,9 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,75 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	111 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	91,2 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	74,3 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	59,8 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,7 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	21,6 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	100,6 kW
R454C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	81,8 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	65,8 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52,3 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23,7 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,32 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	112,2 kW
R455A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	91,4 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	73,7 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	58,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	19,86 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	72,7 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	58,9 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	47,2 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	37,2 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,03 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.