

Sprężarka półhermetyczna Bock HGX 22e/190-4S

Nr indeksu: 14795/G



BOCK

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Numer katalogowy: 16011/G

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Wysoka sprawność oraz niezawodność sprawiają że półhermetyczne sprężarki BOCK od wielu lat są z sukcesem stosowane w technice chłodniczej. Przeznaczone do wszystkich obecnie stosowanych na rynku czynników chłodniczych oraz do R744. BOCK jest pierwszym europejskim producentem oferującym półhermetyczne sprężarki spełniające dyrektywę ATEX (dotyczącą stosowania w strefach zagrożonych wybuchem). Półhermetyczne sprężarki chłodzone parami czynnika HG (Semi Hermetic Gas-cooled) przeznaczone do klimatyzacji i normalnego zakresu chłodzenia.

Dane techniczne

Producent BOCK
Napięcie zasilania 400V/3/50Hz

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,6 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,56 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	6,84 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,35 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,25 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,62 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,6 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,53 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,52 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,41 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	16,4 kW

R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	13,4 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,9 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,73 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,19 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	18 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,9 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12,2 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,86 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,84 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,67 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,4 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,7 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,41 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,68 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,57 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,3 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,6 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,34 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,64 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,54 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	9,21 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	7,47 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	5,95 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	4,65 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	1,92 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	17,2 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,2 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	4,28 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	3,16 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	10,8 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	8,82 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	7,1 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	5,61 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	2,42 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	1,74 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.