

Sprężarka półhermetyczna Bock HGX 44e/565-4S

Nr indeksu: 097C3667



BOCK

Kategoria: Półhermetyczne tłokowe

Nr katalogowy: 16167/G.GŁ

Producent: BOCK

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Wysoka sprawność oraz niezawodność sprawiają że półhermetyczne sprężarki BOCK od wielu lat są z sukcesem stosowane w technice chłodniczej. Przeznaczone do wszystkich obecnie stosowanych na rynku czynników chłodniczych oraz do R744. BOCK jest pierwszym europejskim producentem oferującym półhermetyczne sprężarki spełniające dyrektywę ATEX (dotyczącą stosowania w strefach zagrożonych wybuchem). Półhermetyczne sprężarki chłodzone parami czynnika HG (Semi Hermetic Gas-cooled) przeznaczone do klimatyzacji i normalnego zakresu chłodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	BOCK
Napięcie zasilania	400V/3/50Hz
Waga	175.601 kg
Szerokość opakowania	0.84 m
Wysokość opakowania	0.66 m
Długość opakowania	0.49 m
Waga z opakowaniem	192.501 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	31,8 kW
R134a	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	25,8 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,2 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	6,82 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	4,68 kW
R407A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	53,1 kW

R407A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	43,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,2 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,1 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12,9 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,52 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	49,1 kW
R407C	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	40,2 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	32,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,8 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	54,7 kW
R407F	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	45,1 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	36,7 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	29,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,9 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,2 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	53,1 kW
R448A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	43,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35,3 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,2 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,78 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	52,7 kW
R449A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	43,2 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	35 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,1 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,68 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	27,7 kW
R450A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	22,4 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,9 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,1 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	5,86 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	51,7 kW
R452A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	42,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	34,6 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27,9 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13,3 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,93 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C	32,7 kW
R513A	Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C	26,6 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	21,4 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	7,39 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	5,19 kW