

Stacja do odzysku czynników Refco ENVIRO-DUO

Nr indeksu: 4686353



Kategoria: Stacje do odzysku czynnika

Numer katalogowy: 4686353

Producent: REFCO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Stacja do odzysku czynników ENVIRO-DUO

Mocna stacja ENVIRO-DUO gwarantuje płynny proces odzyskiwania i napełniania, który dzięki chłodzonej powietrzem sprężarce dwutłokowej jest równie stabilny przez cały proces. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi do klasy A2L łącznie.

Cechy produktu:

- mocna sprężarka,
- sprężarka bezolejowa i bezobsługowa,
- wyposażony w zabezpieczenie przed przepełnieniem (80%) i tryb samoczyszczenia,
- łatwa wymiana filtra,
- możliwość wyłączenia czujnika niskiego ciśnienia,
- specjalny schowek na filtry odwadniacz,
- dostępne fabryczne zmiany i rozbudowana oferta części zamiennych.

Dane techniczne:

- Liczba tłoków - 2
- Prędkość obrotowa - 1450 obr./min
- Czynnik(i) chłodniczy(e) - R12 | R134a | R22 | R401A | R401B | R402A | R402B | R401C | R404A | R406A | R407A | R407C | R407D | R407B | R408A | R409A | R410A | R411A | R412A | R500 | R502 | R507 | R1234yf | R509 | R411B | więcej | R123
- Napięcie - 220 - 240 VAC
- Częstotliwość - 50Hz/60Hz
- Pobór energii - 0,75 kW
- Prąd - 5A
- Klasa ochrony - I
- Ochrona przed wnikaniem - IP30
- Zakres temperatur roboczych 0 - 40 °C
- Przyłącze A - 1/4" SAE
- Złącze B - 1/4" SAE
- Ciśnienie robocze - 38,5 bar

- Poziom hałasu - 70 dB(A)
- Opakowanie - Pudełko tekturowe
- Kolor - zielony
- Normy - EN 55014-1:2006+A1:2009_A2:2011;vEN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+AC:2014; EN 60335-2-40:2003+A13:2012+AC:2013; EN 62233:2008+AC:2008 EN 1012-1:2010 ; EN ISO 12100:2010; EN 62321:2008,
- Zgodność z dyrektywą RoHS - Tak

Dane techniczne

Producent	REFCO
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Czynnik chłodniczy	R1233zd(E), R1234yf, R134a, R22, R23, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiesl.pl. Schiesl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.