

Stacja do odzysku czynników Wigam z sys. destylacji EASYREC 1-R

Nr indeksu: 13001020



Kategoria: Stacje do odzysku czynnika

Numer katalogowy: 13001020

Producent: WIGAM

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Stacja do odzysku czynników EASYREC-1R

EASYREC-1R to kompaktowa i poręczna 1-tłokowa stacja do odzysku i recyklingu czynników chłodniczych.

Przystosowana do pracy z czynnikami CFC, HCFC, HFC i HFO (w tym R32 i R1234ze)

CHARAKTERYSTYKA:

- Przystosowana do pracy ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi w tym z R32, jak również
- czynnikami z grupy fluoro-olefin (HFO) jak np. R1234ze
- Zintegrowane ze stacją urządzenie destylujące, bardzo skutecznie usuwające zanieczyszczenia i resztki oleju z odzyskanego czynnika
- Tryb automatycznego oczyszczania (PURGE), który umożliwia szybkie przestawianie na odzysk innego typu czynnika chłodniczego
- Automatyczny wyłącznik zatrzymujący pracę stacji w przypadku braku czynnika w układzie
- Sygnalizacja LED, zielona lampka wskazująca prawidłowy przebieg procesu, czerwona lampka informująca o stanie alarmowym
- Wyłącznik bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia
- Wyposażona w 2 zawory odcinające, zabezpieczające przed wypływem czynnika
- Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia z wytłumieniem drgań wskazówki i śrubą regulacyjną
- Na urządzeniu etykieta ze skróconą instrukcją obsługi w formie graficznej

STACJA EASYREC-1R (sprężarka jedno-tłokowa, bezolejowa)

	R12, R134	R22, R407C	R404A, R410A, R507, R32
Gaz	14 kg/h	15 kg/h	16 kg/h
Ciecz (tylko odzysk)	96 kg/h	108 kg/h	132 kg/h
Ciecz (odzysk-recykling)	16 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 /h

Dane techniczne

Producent	WIGAM
Napięcie zasilania	230V/1/50Hz
Czynnik chłodniczy	R1234yf, R134a, R22, R32, R404A, R407A, R407C, R410A, R507A

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.