

Termometr z higrometrem SmartSonda testo 605i (100m)

Nr indeksu: 0560 2605 02



Kategoria: Przyrządy pomiarowe

Nr katalogowy: 0560 2605 02

Producent: TESTO

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Termometr z higrometrem SmartSonda testo 605i (100m)

Kompaktowy miernik temperatury i wilgotności testo 605i dzięki aplikacji "testo Smart App" umożliwia pomiary, podgląd wyników oraz dokumentacja na urządzeniach mobilnych. Ułatwia to pomiary temperatury i wilgotności w otoczeniu lub w kanałach wentylacyjnych. SmartSonda **testo 605i** służy do pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach lub kanałach wentylacyjnych oraz idealnie sprawdza się podczas badania skuteczności osuszaczy powietrza. Natomiast w połączeniu z równocześnie używaną SmartSonda testo 805i, w prosty i przejrzysty sposób można odszukać i zdiagnozować miejsca potencjalnie zagrożone wystąpieniem wilgoci. Wartości pomiarowe przesłane z termohigrometru testo 605i są wyświetlane w wygodny sposób na smartfonie lub tablecie. Obliczenie temperatury punktu rosy lub temperatury mokrego termometru są wykonywane w sposób automatyczny. Za pomocą aplikacji mobilnej wyniki przedstawiane są w postaci listy, wykresu lub tabeli. Mogą zostać wysłane za pomocą wiadomości e-mail, w postaci pliku PDF lub pliku Excel.

Cechy produktu:

- pomiar wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach i kanałach wentylacyjnych,
- automatyczna kalkulacja temperatury punktu rosy oraz temperatury mokrego termometru,
- dane pomiarowe są analizowane oraz wysyłane za pośrednictwem aplikacji mobilnej "testo Smart App",
- bezproblemowa aplikacja w punktach pomiarowych nawet z dużej odległości, dzięki zasięgowi Bluetooth® do 100 m.

Dane techniczne:

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy -20 do +60 °C

Dokładność ±0,5 °C (0 do +60 °C)
±0,8 °C (-20 do 0 °C)

Rozdzielczość 0,1 °C

Wilgotność - czujnik pojemnościowy

Zakres pomiarowy 0 do 100 %RH

Dokładność

- ±3,0 %RH (10 do 35 %RH) (przy +25°C)
- ±2,0 %RH (35 do 65 %RH) (przy +25°C)
- ±3,0 %RH (65 do 90 %RH) (przy +25°C)
- ±5 %RH (< 10 %RH lub > 90 %RH)
- Hysteresis: ±1,0 %RH
- Stabilność długoterminowa: ±1 %RH / year

Rozdzielczość 0,1 %RH

Ogólne dane techniczne

Masa 86,4 g

Wymiary 218 x 30 x 27 mm

Temperatura pracy -20 do +50 °C

Materiał obudowy Plastik

Wymagania systemowe wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.2

Kolor produktu czarny/pomarańczowy

Żywotność baterii 150 godzin

Typ baterii 3 x AAA mikro bateria

Długość próbника 100 mm

Wymiana danych Bluetooth®

Zasięg radiowy 100

Temperatura składowania -20 do +60 °C

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent TESTO
Napięcie zasilania 1,5V LR03 (AAA)

Waga	0.086 kg
Waga z opakowaniem	0.09 kg
Czynnik chłodniczy	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.