Wziernik 16mm 5/8" SYJ-42026 (SYJ16H11), lutowany Sanhua

Nr indeksu: 10285007502



Kategoria: **Wzierniki**

Nr katalogowy: 10285007502

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Wzierniki serii SYJ instalowane są za filtrem osuszaczem po stronie cieczowej układu chłodzenia, pozwalają na obserwację poprawności przepływu czynnika oraz na monitorowanie poziomu zawilgocenia układu.
ZALETY:
- wysoka precyzja wskazań poziomu zawilgocenia układu
- umieszczenie identyfikatora blisko szkiełka zapobiega zabrudzeniu jego powierzchni
- wziernik wykonany z materiału odpornego na zanieczyszczenia i korozję
- doskonała czytelność dzięki wysokiej klasy szkiełku i dużemu kątowi widzenia
- uszczelnienie PTFE gwarantujące brak wycieków
Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507, R290, R32, R1234ze, R448A/R449A, R452A, R450A.
Maksymalne ciśnienie pracy PS: 4,6 MPa (46 bar).

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	SANHUA
Średnica	16mm
Waga	0.153 kg
Szerokość opakowania	0.035 m
Wysokość opakowania	0.035 m
Długość opakowania	0.15 m
Waga z opakowaniem	0.183 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R290 (propan)	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW

R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R290 (propan)	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	27 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	28,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	26 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	24,8 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	24,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	24,8 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	24,8 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	23 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	20 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW

R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	22 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.