

Wziernik Castel 3840/7, 22mm, 7/8", lutowany

Nr indeksu: 3840/7



Kategoria: Wzierniki

Numer katalogowy: 3840/7

Producent: CASTEL

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Wziernik 3840/7, 22mm, 7/8", lutowany

Dane techniczne

Producent CASTEL
Średnica 22mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	55 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW

R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	52 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	50 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	40 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	45 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony [schiessl.pl](https://www.schiessl.pl). Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.