# Wziernik Danfoss SGP 10s N, 10mm

**Nr indeksu:** 014L0192



**Kategoria:** **Wzierniki**

Nr katalogowy: 014L0192

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

## Opis

**Wziernik SGP 10s N**

Przyłącze wlotowe: lutowane, 10mm

Przyłącze wylotowe: lutowane, 10mm

Temperatura medium: -50 ÷ 80°C

Maks. ciśnienie robocze: 52,00 bar

## Dane techniczne

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | DANFOSS |
| Średnica | 10mm |
| Waga | 0.095 kg |
| Szerokość opakowania | 0.037 m |
| Wysokość opakowania | 0.032 m |
| Długość opakowania | 0.126 m |
| Waga z opakowaniem | 0.11 kg |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |

| | | |
|---|---|---|
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.