

Wziernik Danfoss SGP 10s N, 10mm

Nr indeksu: 014L0192



Kategoria: Wzierniki

Nr katalogowy: 014L0192

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Wziernik SGP 10s N

Przyłącze wlotowe: lutowane, 10mm

Przyłącze wylotowe: lutowane, 10mm

Temperatura medium: -50 ÷ 80°C

Maks. ciśnienie robocze: 52,00 bar

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	10mm
Waga	0.095 kg
Szerokość opakowania	0.037 m
Wysokość opakowania	0.032 m
Długość opakowania	0.126 m
Waga z opakowaniem	0.11 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW

R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,6 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	11,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	12 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	10,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	8,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	9,8 kW