

Wziernik Danfoss SGP 12 N, 12mm, SAE

Nr indeksu: 014L0163



Kategoria: Wzierniki

Numer katalogowy: 014L0163

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: Na zamówienie

Opis

SGP 6 N, Wziernik, Śrubunek, 6.00 mm, Śrubunek, 6.00 mm Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 12mm

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW

R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R407F	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R407F	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	18,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW