Wziernik Danfoss SGP 12s N, 12mm

Nr indeksu: 014L0193



Kategoria: **Wzierniki**

Nr katalogowy: 014L0193

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Wziernik SGP 12s N

Przyłącze wlotowe: lutowane, 12mm

Przyłącze wylotowe: lutowane, 12mm

Temperatura medium: -50 ÷ 80°C

Maks. ciśnienie robocze: 52,00 bar

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	DANFOSS
Średnica	12mm
Waga	0.165 kg
Szerokość opakowania	0.2 m
Wysokość opakowania	0.04 m
Długość opakowania	0.04 m
Waga z opakowaniem	0.165 kg

Czynnik chłodniczy	Typ aplikacji	Wydajność chłodnicza
R32	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW
R32	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	25 kW

R1234yf	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R1234yf	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R134a	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R404A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R407C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	17,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R448A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R449A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16,5 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R450A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	16 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R452A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R454C	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	15 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R455A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,8 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R507A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	13 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW
R513A	Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C	14,5 kW

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.