# Wziernik Danfoss SGP 16s N, 16mm

**Nr indeksu:** 014L0184



**Kategoria:** **Wzierniki**

Nr katalogowy: 014L0184

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

## Opis

**Wziernik SGP 16s N**

Przyłącze wlotowe: lutowane, 16mm

Przyłącze wylotowe: lutowane, 16mm

Temperatura medium: -50 ÷ 80°C

Maks. ciśnienie robocze: 52,00 bar

## Dane techniczne

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | DANFOSS |
| Średnica | 16mm |
| Waga | 0.186 kg |
| Szerokość opakowania | 0.038 m |
| Wysokość opakowania | 0.038 m |
| Długość opakowania | 0.192 m |
| Waga z opakowaniem | 0.206 kg |

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |

| | | |
|---|---|---|
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 31 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 27 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 27 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 27 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.