

Wziernik Danfoss SGP 22s N, 22mm

Nr indeksu: 014L0186



Kategoria: Wzierniki

Numer katalogowy: 014L0186

Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

SGP 6 N, Wziernik, Śrubunek, 6.00 mm, Śrubunek, 6.00 mm Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 22mm

| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|--------------------|---|----------------------|
| R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
| R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
| R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 57 kW |
| R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 57 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 57 kW |
| R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |

| | | |
|-------|---|-------|
| R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 55 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 55 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 55 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 55 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 59 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 59 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 59 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 59 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 56 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53 kW |
| R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 53 kW |
| R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 53 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50 kW |
| R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 50 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 50 kW |
| R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 50 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 51 kW |
| R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 51 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 51 kW |
| R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 51 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |
| R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.